



Kurzinformation Reinraum-Telefon Modell BT 20-323

Reinraum-Telefon BT 20-323 (Folientelefon)

Modell BT 20-323

Desinfektionsmittelbeständige Folie schützt das Telefon

Tastwahlblock

Direktrufaste

Lautsprecher

Frontplatte

Rahmen

Elektronikgehäuse

Mikrofon

= Klasse 3

- ▶ **Stromversorgung**
20-9500 Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten!
- ▶ **Außenmaße**
300 x 120 x 76 mm
- ▶ **Maße hinterer Gehäuseteil**
265 x 100 x 72 mm
- ▶ **Empfohlene Hohlraumbautiefe**
75 - 85 mm (inkl. Platz für Verkabelung etc.)
- ▶ **Unter-Putz-Gehäuse = Zubehör!**

INTELLIGENTE TELEFONE

Unsere Reinraum-Telefone werden im Gegensatz zu Wechselsprechanlagen in das vorhandene Telekommunikationsnetz integriert und ermöglichen somit vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Die Rufannahme kann an Telefonapparaten oder z. B. einem Bereitschafts-Handy erfolgen.

MODELL BT 20-323

Das Reinraum-Telefon BT 20-323 besteht aus einer Frontplatte aus 4 mm starkem Aluminium inklusive Lautsprecher, Tastwahlblock, einer Direktrufaste und Mikrofon. Eine schalldurchlässige Folie zum Aufkleben auf die Frontplatte schützt das Telefon vor Desinfektionsmitteln, Chemikalien, Wasser und Verschmutzungen z. B. durch Staub. Über den Tastwahlblock können Rufnummern sowohl direkt, als auch über Kurzwahlziele angewählt werden. Zusätzlich ist eine Direktrufaste und eine Codeschloss-Funktionalität enthalten. Die separate Direktrufaste kann mit einer beliebigen Rufnummer belegt werden.

Zubehör zu BT 20-323

Unter-Putz-Gehäuse 3fach
20-5200 Stahlblech verzinkt

- ▶ Außenmaße (H x B x T): 298 x 118 x 85 mm
- ▶ Einbaumaße (H x B x T): 270 x 104 x 84 mm

Auf-Putz-Gehäuse 3fach
20-5152 Edelstahl

- ▶ Außenmaße (H x B x T): 340 x 164 x 110 mm

ANWENDUNG UND LEISTUNGSMERKMALE

- ❖ Einsatz in Operationssälen, Laboren oder Reinräumen.
- ❖ Leicht zu reinigen (Desinfektionsmittelbeständig).
- ❖ Resistente Folie bietet Schutz vor Chemikalien, Wasser und sonstigen Verschmutzungen.
- ❖ Zwei potenzialfreie Kontakte.
- ❖ Montage auf- und unter Putz möglich.
- ❖ Anbindung an die Telefonanlage.
- ❖ Sprachansage zur Standortidentifizierung optional.
- ❖ Aufschaltung auf Behnke-Notrufleitstand möglich.

Erklärung der Lautsprecherklassen

= Klasse 1	= Klasse 2	= Klasse 3	= Klasse 4	= Klasse 5
Geeignet in sehr leiser Umgebung	Geeignet in leiser Umgebung	Geeignet in normaler Umgebung	Geeignet in lauter Umgebung	Geeignet in sehr lauter Umgebung

Mit Einschaltung des integrierten Verstärkers ist die Erhöhung um eine Stufe möglich.